

Ručný páskovací stroj na oceľovú pásku bez spony

**Charakteristika**

Odporúčané typy páskok:	Štandardná oceľová páska (Uniflex) do 850 N/mm ²
Rozmery pásky:	9.5-13.0 x 0.38-0.50 mm
Hmotnosti:	3.3 kg (Štandardná verzia), 3.7 kg (TW – verzia)
Priemerná pevnosť spony:	cca. 80 %
TW verzia:	otáčavý imbusový kľúč
Záves (Optional):	čap a guľová rukoväť pre horizontálne aplikácie; doobjednáva sa zvlášť

Výhody

- Šikovní ľahký ručný páskovací stroj na oceľovú pásku, spojenie bez spony. K páskovaniu plochého materiálu (tj. palety, balíky, debny, rôzne balíky)
- Umožňuje veľmi ľahkú a efektívnu prevádzku a prekonáva iné páskovacie stroje svojou mohutnosťou a vysokou spoľahlivosťou
- Spoj bez spony znižuje celkový náklad o cca 10 % nákladov (vďaka eliminácii spony)
- Vďaka nízkej váhe 3,3 kg je veľmi vhodný pre horizontálnu aplikáciu

Prehľad typov modelov A332 a A332 / TW

Číslo.	Model	Uniflex max. 850 N/mm	
		hrúbka mm	Šírka mm
13.2250	A332/9.5/0.38-0.50	9.5	0.38-0.50
13.2260	A332/10/0.38-0.50	10	0.38-0.50
13.2270	A332/12.7/0.38-0.50	12.7	0.38-0.50
13.2280	A332/13/0.38-0.50	13	0.38-0.50
13.2251	A332/9.5/0.38-0.50/TW	9.5	0.38-0.50
13.2261	A332/10/0.38-0.50/TW	10	0.38-0.50
13.2271	A332/12.7/0.38-0.50/TW	12.7	0.38-0.50
13.2281	A332/13/0.38-0.50/TW	13	0.38-0.50

TW = otáčavý imbusový kľúč

Doplňky

- A33.4101 Čap pre horizontálne aplikácie
(v kombinácii s grip ball N4. 1116)
- N4.1116 Guľová rukoväť pre horizontálne aplikácie
(v kombinácii s čapom A33.4101)
- A33.0113 Záves pre vertikálne aplikácie