

Ručný páskovací stroj bez spony s poistným uzáverom MicroLock™

Charakteristika

Typy páskok:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/mm / 160'000 psi
Rozmery pásky	šírka: 12.7 - 19.0mm
	hĺbka: 0.50 – 0.70 mm
Hmotnosť:	5.7 kg Normálna verzia
	5.9 kg TW- verzia
Uzáver:	Fromm MicroLock™
Priemerná pevnosť spoja:	cca. 80 %
TW verzia dostupná:	systém s napínacím momentovým kľúčom
Zavesenie (voliteľne):	zavesenie pre vertikálnu a horizontálnu aplikáciu, dodávané samostatne
	rukoväť pre horizontálnu aplikáciu, je nutné objednať samostatne

Výhody

- Špeciálny napínací systém umožňuje vysoké napnutie pásky až 5500 N s malým množstvom napínacej sily - iba 240 N .
- praktický nástroj na páskovanie plochých balíkov (napr. palety, balíky, prepravky, rôzne obaly) bez spony.
- Umožňuje veľmi ľahkú a efektívnu prevádzku a vyniká nad inými páskovacími strojmi svojou odolnosťou a vysokou spoľahlivosťou.
- Spoj bez spony znižuje celkové náklady na páskovanie o cca. 10% vďaka eliminácii výdajov za spony
- MicroLock™ systém (spoj bez spony) zaručuje maximálnu bezpečnosť spoja ocelevej pásky proti uvoľneniu

Prehľad modelov A338

Číslo	Model	šírka mm	Uniflex hrúbka mm	Ultraflex hrúbka mm
13.2910	A338/12.7/0.50-0.64	12.7	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2911	A338/12.7/0.50-0.64/TW	12.7	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2915	A338/12.7/0.70/UNI	12.7	0.7	-
13.2916	A338/12.7/0.70/UNI/TW	12.7	0.7	-
13.2920	A338/13/0.50-0.64	13	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2921	A338/13/0.50-0.64/TW	13	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2925	A338/13/0.70/UNI	13	0.7	-
13.2926	A338/13/0.70/UNI/TW	13	0.7	-
13.2930	A338/16/0.50-0.64	16	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2931	A338/16/0.50-0.64/TW	16	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2935	A338/16/0.70/UNI	16	0.7	-
13.2936	A338/16/0.70/UNI/TW	16	0.7	-
13.2940	A338/19/0.50-0.64	19	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2941	A338/19/0.50-0.64/TW	19	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2945	A338/19/0.70/UNI	19	0.7	-
13.2946	A338/19/0.70/UNI/TW	19	0.7	-

Prehľad modelov A338 s Fromm MicroLock™ uzáverom

Číslo	Model	šírka mm	Uniflex hrúbka mm	Ultraflex hrúbka mm
13.2950	A338/12.7/0.50-0.64/ML	12.7	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2951	A338/12.7/0.50-0.64/ML /TW	12.7	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2955	A338/12.7/0.70/UNI/ML	12.7	0.7	-
13.2956	A338/12.7/0.70/UNI/ML /TW	12.7	0.7	-
13.2960	A338/13/0.50-0.64/ML	13	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2961	A338/13/0.50-0.64/ML /TW	13	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2965	A338/13/0.70/UNI/ML	13	0.7	-
13.2966	A338/13/0.70/UNI/ML /TW	13	0.7	-
13.2970	A338/16/0.50-0.64/ML	16	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2971	A338/16/0.50-0.64/ML /TW	16	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2975	A338/16/0.70/UNI/ML	16	0.7	-
13.2976	A338/16/0.70/UNI/ML /TW	16	0.7	-
13.2980	A338/19/0.50-0.64/ML	19	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2981	A338/19/0.50-0.64/ML /TW	19	0.50-0.64	0.50-0.64
13.2985	A338/19/0.70/UNI/ML	19	0.7	-
13.2986	A338/19/0.70/UNI/ML /TW	19	0.7	-

Uniflex = štandardná oceľová páska max. 850 N/mm² / 123'000 psi

Ultraflex = vysoko pevná oceľová páska „HIGH TENSION“ max. 1100 N/mm² / 160'000 psi

TW = systém s napínacím momentovým kľúčom

ML = MicroLock™

Doplnky

A33.5301 Zavesenie pre vertikálnu a horizontálnu aplikáciu

A33.5307 rukoväť pre horizontálnu aplikáciu