

A383 - Pneumatický páskovač na ocelovou pásku, bez spony



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/m ²
Rozměry pásky	šířka: 19.0 - 32.0 tloušťka: 0.63 – 1.30 mm
Váha:	23.5 nebo 24.0 kg se závěsem (Standard A38.2401)
Průměrná pevnost spoje:	ca. 80 %
Dostupná verze	MicroLock™ system
Pnutí pásky:	Tento nástroj je k dispozici dva různé stupně pnutí pásky, viz tabulka
Zavěšení:	Zavěšň (volitelné)
	Závěsný třmen pro standardní aplikace je dodáván se strojem
	K dispozici jsou tři různé závěsné konzoly, třeba objednat zvlášť, viz příslušenství

Výhody

- Robustní vysoce spolehlivý páskovací stroj na ploché balíčky, perfektní pro aplikace které potřebují vysoké napnutí pásky, určený pro náročné aplikace v drsném prostředí.
- Robustně konstruovaný vysoce výkonný páskovač, který splňuje požadavky nejnáročnějších aplikací
- Vysoká spolehlivost snižuje poruchový čas
- Snadná údržba
- Současné založení obou pásků je snadné a pneumatická operace zvyšuje výrazně produktivitu
- Pneumatické napínání zaručuje rovnoměrné napnutí všech použitých pásků
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady na páskování o cca. 10% vzhledem k eliminaci spon.
- MicroLock™ systém bez spony zaručuje maximální bezpečnost spoje proti uvolnění

Přehled typů modelu A383

Číslo.	Model	Šířka pásku	tloušťka	max. pnutí	rychlost pnutí
		mm	mm	N	mm/s
13.6702	A383/19/0.80-0.90/ULT/15.0	19	0.80-0.90	15000	95
13.6710	A383/25/0.80-0.90/10.0	25	0.80-0.90	10000	145
13.6720	A383/25/0.80-0.90/15.0	25	0.80-0.90	15000	95
13.6730	A383/25/1.00/UNI/15.0	25	1.00	15000	95
13.6731	A383/25/1.30/UNI/15.0	25	1.30	15000	95
13.6739	A383/32/0.63/ULT/10.0	32	0.63	10000	95
13.6740	A383/32/0.80-0.90/10.0	32	0.80-0.90	10000	145
13.6750	A383/32/0.80-0.90/15.0	32	0.80-0.90	15000	95
13.6760	A383/32/1.00/UNI/15.0	32	1.00	15000	95

 UNI = Standardní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm² / 123'000 psi

 ULT = Vyrovně trvanlivá páska „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm² / 160'000 psi

Přehled typů modelu A383 s MicroLock™ system

Číslo.	Model	Šířka pásku	tloušťka	max. pnutí	rychlost pnutí
		mm	mm	N	mm/s
13.6705	A383/19/0.80-0.90/ULT/10.0/ML	19	0.80-0.90	10000	95
13.6706	A383/19/0.80-0.90/ULT/15.0/ML	19	0.80-0.90	15000	95
13.6715	A383/25/0.80-0.90/10.0/ML	25	0.80-0.90	10000	145
13.6725	A383/25/0.80-0.90/15.0/ML	25	0.80-0.90	15000	95
13.6735	A383/25/1.00/UNI/15.0/ML	25	1.00	15000	95
13.6736	A383/25/1.30/UNI/15.0/ML	25	1.30	15000	95
13.6745	A383/32/0.63/ULT/10.0/ML	32	0.63	10000	145
13.6746	A383/32/0.80-0.90/10.0/ML	32	0.80-0.90	10000	145
13.6755	A383/32/0.80-0.90/15.0/ML	32	0.80-0.90	15000	95
13.6765	A383/32/1.00/UNI/15.0/ML	32	1.00	15000	95

 UNI = Standardní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm² / 123'000 psi

 ULT = Vyrovně trvanlivá páska „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm² / 160'000 psi

ML = MicroLock™

Příslušenství

- A38.2401 Závěsný třmen standardní (inclusive)
- A38.2404 Závěsný třmen vertikální I
- A38.2407 Závěsný třmen horizontální
- A38.2410 Závěsný třmen univerzální (standardní, vertikální, možné velmi rychlé horizontální změny, ideální pro časté změny, s integrovaným přívodem vzduchu)