

A385 - Pneumatický páskovač na ocelovou pásku, bez spony


Characteristika

Doporučené typy pásků:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/m ²
Rozměry pásky	šířka: 9.5 - 20.0 tloušťka: 0.38 –0.63 mm
Váha:	10.0 kg bez závěsu, 10.5 kg se závěsem
Průměrná pevnost spoje:	ca. 80 %
Spoj:	Fromm MicroLock™
Pnutí pásky:	Tento nástroj je k dispozici ve 4 různých stupních pnutí pásky
Zavěšení:	Závěsný třmen je dodáván se strojem

Výhody.

- Ideální pneumatický stroj na páskování plochých balíčků
- Vysoká spolehlivost eliminuje poruchový čas
- Pneumatické ovládání nabízí značnou úsporu času
- Pneumatické napínání zaručuje vysoké a rovnoměrné napnutí pásků
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady na páskování o cca. 10% vzhledem k eliminaci spon
- Inovativní MicroLock™ uzavěr bez spony zaručuje maximální bezpečnost spoje i v případě smrštnutí zboží
- Snadná údržba

Přehled typů modelu A385

Číslo.	Model	Šířka pásku mm	tloušťka mm	max. pnutí N	rychlost pnutí mm/s
13.7010	A385/9.5/0.38-0.50/3.3	9.5	0.38-0.50	3300	120
13.7011	A385/9.5/0.38-0.50/2.7	9.5	0.38-0.50	2700	190
13.7020	A385/10/0.38-0.50/3.3	10	0.38-0.50	3300	120
13.7021	A385/10/0.38-0.50/2.7	10	0.38-0.50	2700	190
13.7030	A385/12.7/0.38-0.50/3.3	12.7	0.38-0.50	3300	120
13.7031	A385/12.7/0.38-0.50/7.0	12.7	0.38-0.50	7000	65
13.7032	A385/12.7/0.58-0.63/3.3	12.7	0.58-0.63	3300	120
13.7033	A385/12.7/0.58-0.63/7.0	12.7	0.58-0.63	7000	65
13.7034	A385/12.7/0.38-0.50/2.7	12.7	0.38-0.50	2700	190
13.7035	A385/12.7/0.38-0.50/4.7	12.7	0.38-0.50	4700	100
13.7036	A385/12.7/0.58-0.63/2.7	12.7	0.58-0.63	2700	190
13.7037	A385/12.7/0.58-0.63/4.7	12.7	0.58-0.63	4700	100
13.7040	A385/13/0.38-0.50/3.3	13	0.38-0.50	3300	120
13.7041	A385/13/0.38-0.50/7.0	13	0.38-0.50	7000	65
13.7042	A385/13/0.58-0.63/3.3	13	0.58-0.63	3300	120
13.7043	A385/13/0.58-0.63/7.0	13	0.58-0.63	7000	65
13.7044	A385/13/0.38-0.50/2.7	13	0.38-0.50	2700	190
13.7045	A385/13/0.38-0.50/4.7	13	0.38-0.50	4700	100
13.7046	A385/13/0.58-0.63/2.7	13	0.58-0.63	2700	190
13.7047	A385/13/0.58-0.63/4.7	13	0.58-0.63	4700	100
13.7050	A385/16/0.38-0.50/3.3	16	0.38-0.50	3300	120
13.7051	A385/16/0.38-0.50/7.0	16	0.38-0.50	7000	65
13.7052	A385/16/0.58-0.63/3.3	16	0.58-0.63	3300	120
13.7053	A385/16/0.58-0.63/7.0	16	0.50-0.63	7000	65
13.7054	A385/16/0.38-0.50/2.7	16	0.38-0.50	2700	190
13.7055	A385/16/0.38-0.50/4.7	16	0.38-0.50	4700	100
13.7056	A385/16/0.58-0.63/2.7	16	0.58-0.63	2700	190
13.7057	A385/16/0.58-0.63/4.7	16	0.58-0.63	4700	100
13.7060	A385/19/0.50-0.63/3.3	19	0.50-0.63	3300	120
13.7061	A385/19/0.50-0.63/7.0	19	0.50-0.63	7000	65
13.7062	A385/19/0.50-0.63/2.7	19	0.50-0.63	2700	190
13.7063	A385/19/0.50-0.63/4.7	19	0.50-0.63	4700	100
13.7070	A385/20/0.50-0.63/3.3	20	0.50-0.63	3300	120
13.7071	A385/20/0.50-0.63/7.0	20	0.50-0.63	7000	65
13.7072	A385/20/0.50-0.63/2.7	20	0.50-0.63	2700	190
13.7073	A385/20/0.50-0.63/4.7	20	0.50-0.63	4700	100

UNI = Standardní ocelová páška (Uniflex) do 850 N/mm² / 123'000 psi

ULT = Vysoce trvanlivá páška „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm² / 160'000 psi