

Poloautomatický páskovač na ocelovou pásku, bez spony



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Uniflex - standartní ocelová páska, max. 850 N/m ²
Rozměry pásky	šířka: 9.5 - 20.0 tloušťka: 0.38 – 0.58 mm
Váha:	5.1 / 5.2 kg s / bez rukojeti pro horizontální aplikace
Průměrná pevnost spoje:	ca. 80 %
Pnutí pásky:	6000 N
Zavěšení:	Zavěšní (volitelné)
	Čep a držadlo pro horizontální aplikace, je třeba objednat samostatně

Výhody

- Semi-pneumatický nástroj, který umožňuje pneumatické napnutí pásky a ruční uzavření, je charakteristický svojí spolehlivostí, robustností a snadnou údržbou.
- Jednoduché ovládání pro páskování plochých balíčků
- Pneumatické ovládání zvyšuje rychlost a napnutí pásky
- Konzistentní množství napnutí pásky je zaručeno
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady na páskovací o cca. 10% kvůli vyřazení spon
- Nejlehčí páskovač tohoto druhu umožňuje snadné použití v širokém pracovním okruhu

Přehled typů modelu A390 páska Uniflex

Číslo.	Model	Šířka pásku	tloušťka	max. pnutí	rychlost pnutí
		mm	mm	N	mm/s
13.5050	A390/9.5/0.38-0.58	9.5	0.38-0.58	6000	100
13.5060	A390/10/0.38-0.58	10.0	0.38-0.58	6000	100
13.5070	A390/12.7/0.38-0.58	12.7	0.38-0.58	6000	100
13.5080	A390/13/0.38-0.58	13.0	0.38-0.58	6000	100
13.5090	A390/16/0.38-0.58	16.0	0.38-0.58	6000	100
13.5110	A390/19/0.38-0.58	19.0	0.38-0.58	6000	100
13.5120	A390/20/0.38-0.58	20.0	0.38-0.58	6000	100

Uniflex = Standardní ocelová páska (*Uniflex*) do 850 N/mm²

Doplňky:

- A33.4101 čep pro horizontální aplikace
(v kombinaci s držadlem N4. 1116)
- N4.1116 Držadlo pro horizontální aplikace
(v kombinaci s čepem A33.4101)