

Poloautomatický páskovač na ocelovou pásku, bez spony



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Ultraflex - vysoce trvanlivá páska, max. 1100 N/m ²
Rozměry pásky	šířka: 12.7 - 19.0 tloušťka: 0.38 –0.58 mm
Váha:	5.1 kg bez rukojeti pro horizontální aplikace 5.2 kg s rukojetí pro horizontální aplikace
Průměrná pevnost spoje:	ca. 80 %
Pnutí pásky:	6000 N
Zavěšení:	Volitelné. Čep a držadlo pro horizontální aplikace je třeba objednat samostatně

Výhody

- Polo-pneumatický nástroj, který umožňuje pneumatické napnutí pásky a ruční uzavření, je charakteristický svoji spolehlivostí, robustností a snadnou údržbou.
- Jednoduché ovládání pro páskování plochých balíčků
- Pneumatické ovládání zvyšuje rychlost a napnutí pásky
- Konzistentní množství napnutí pásky je zaručeno
- Spoj bez spony snižuje celkové náklady na páskovací o cca. 10% kvůli vyřazení spon
- Nejlehčí páskovač tohoto druhu umožňuje snadné použití v širokém pracovním okruhu

Přehled typů modelu A391 páska Ultraflex max. 1000 N/mm²

Číslo.	Model	Šířka pásku mm	tloušťka mm	max. pnutí N	rychlost pnutí mm/s
13.5270	A391/12.7/0.38-0.58	12.7	0.38-0.58	6000	100
13.5280	A391/13/0.38-0.58	13.0	0.38-0.58	6000	100
13.5290	A391/16/0.38-0.58	16.0	0.38-0.58	6000	100
13.5310	A391/19/0.38-0.58	19.0	0.38-0.58	6000	100

ULTRAFLEX = Vysoce trvanlivá páska „HIGH TENSION“ do 1100 N/mm² / 160'000 psi

Doplňky:

- A33.4101 čep pro horizontální aplikace
(v kombinaci s držadlem N4. 1116)
- N4.1116 Držadlo pro horizontální aplikace