

Pneumatický páskovač na ocelovou pásku, se sponou



Characteristika

Doporučené typy pásků:	Uniflex a Ultraflex max. 1100 N/m ²
Rozměry pásky	šířka: 10.0 - 19.0 tloušťka: 0.38 – 0.63 mm
Váha:	4.5 kg se závěsem 4.6 kg bez závěsu
Průměrná pevnost spony:	ca . 75%
Spony:	překrývající se spony
Druh spoje:	jednoduchý zářezový spoj
Napínání pásku:	dva různé stupně napínání, viz tabulka
Zavěšení (volitelný):	závěsný držák pro standardní a vertikální aplikace je dodáván se strojem, závěsný držák pro horizontální a vertikální aplikace; je třeba objednat zvlášť, viz příslušenství

Výhody

- ✓ Velmi vhodné pro páskování tyčí, svazků, potrubí, cívek a zboží s malým povrchem
- ✓ Je-li použit pro stacionární provoz nástroj může být zavešen na balancer pomocí závěsného držáku (viz příslušenství)

Přehled typů modelu A480

Číslo.	Model	Uniflex and Ultraflex max. 1100 N/mm ²			
		Šířka pásku mm	tloušťka mm	max. pnutí N	rychlost pnutí mm/s
13.4050	A480/10/0.38-0.63/4.5	10	0.38-0.63	4500	100
13.4052	A480/10/0.38-0.63/2.5	10	0.38-0.63	2500	180
13.4070	A480/13/0.38-0.63/4.5	13	0.38-0.63	4500	100
13.4072	A480/13/0.38-0.63/2.5	13	0.38-0.63	2500	180
13.4090	A480/16/0.38-0.63/4.5	16	0.38-0.63	4500	100
13.4092	A480/16/0.38-0.63/2.5	16	0.38-0.63	2500	180
13.4110	A480/19/0.38-0.63/4.5	19	0.38-0.63	4500	100
13.4112	A480/19/0.38-0.63/2.5	19	0.38-0.63	2500	180

UNI = Standardní ocelová pásku (Uniflex) do 850 N/mm² / 123'000 psiULT = Vysoce trvanlivá pásku „HIGH TENSION“ (Ultraflex) do 1100 N/mm² / 160'000 psi**Příslušenství**

A48.1305 Závěsný třmen pro horizontální a vertikální aplikace

Doporučené spony

šířka mm	rozměr (š , d, t) mm
16	16 x 22 x 0.6
19	19 x 22 x 0.6

Pnucí síla sponového materialu: 600 N/mm²