

P328 - Akumulátorový páskovací strojek na plastovou pásku**Charakteristika**

Kvalita pásky:	Polyester (PET) a Polypropylene (PP) hladká a embosovaná
Rozměry pásky: šířka	10.0 – 16.0 mm
tloušťka	0.40 – 1.05 mm
Hmotnost včetně baterie:	4.2 kg
Velikost strojku s baterii:	d 351 x š 134 x v 143 mm
Průměrná síla těsnění:	approx. 75% (závisí od kvality pásky)
Typ svaru:	frikční svar
Tahová síla:	250 – 2600 N
Rychlost napínání:	67 – 124 mm/s
Napájení :	Baterie Li-Ion 18VDC 4.0 Ah
Držák na zavěšení	volitelný

Výhody

- Vysoká tahová síla až 2600N
- Tahová síla a čas na svaření nastavitelné jednoduchými knoflíky
- Pro efektivní provoz jsou nástroje k dispozici ve dvou verzích, poloautomatické a automatické (jedno tlačítko)
- Střídivý motor pro méně náročnou na údržbu a delší životnost
- Zdokonalená základní deska a řízení snazší odejmutí stroje od pásky
- Žádné výkyvy pnutí – snazší vyjmutí stroje z balíků malým povrchem
- Monitorování teploty motoru pro ochranu před přehřátím
- Počítač cyklů v ceně (nutný speciální snímač)
- Baterie je dobře chráněna
- Indikátor nabití baterie je součástí
- Jednoduché ovládání jednou rukou
- Stroj je plně krytý pro ochranu prstů
- Volitelné: chladicí ventilátor motoru ke snížení rizika přehřátí

Tabulka Typů P328

Číslo	Model	šířka pásky	tloušťka pásky	max. pnutí	rychlost pnutí
		mm	mm	N	mm/sec.
43.2422	P328/12/0.65-1.05	12.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2423	P328/12.7/0.4-0.64	12.7	0.40-0.64	2600	67-124
43.2424	P328/12.7/0.65-1.05	12.7	0.65-1.05	2600	67-124
43.2432	P328/13/0.65-1.05	13.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2453	P328/15.5/0.4-0.64	15.5	0.40-0.64	2600	67-124
43.2454	P328/15.5/0.65-1.05	15.5	0.65-1.05	2600	67-124
43.2461	P328/16/0.4-0.64	16.0	0.40-0.64	2600	67-124
43.2462	P328/16/0.65-1.05	16.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2622	P328/12/0.65-1.05/A	12.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2623	P328/12.7/0.4-0.64/A	12.7	0.40-0.64	2600	67-124
43.2624	P328/12.7/0.65-1.05/A	12.7	0.65-1.05	2600	67-124
43.2632	P328/13/0.65-1.05/A	13.0	0.65-1.05	2600	67-124
43.2653	P328/15.5/0.4-0.64/A	15.5	0.40-0.64	2600	67-124
43.2654	P328/15.5/0.65-1.05/A	15.5	0.65-1.05	2600	67-124
43.2661	P328/16/0.4-0.64/A	16.0	0.40-0.64	2600	67-124
43.2662	P328/16/0.65-1.05/A	16.0	0.65-1.05	2600	67-124

A = Automatic model

Nabíječka pro model P328

Číslo	Model	Typ nabíječky	Napětí	Země
N5.4443	Standardní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	A, B, BG, BIH, BOL, BR, CH, CL, CZ, D, DK, DZ, E, EAS, EST, ET, EY, F, FIN, GE, GR, H, HK, HR, I, IL, IND, IR, IRQ, IS, JOR, KSA, KWT, L, LAR, LT, LV, MA, MC, MK, MOC, N, NL, P, PK, PE, PL, PRC, PY, RA, RCH, RI, RL, RO, ROK, ROU, RP, RUS, S, SK, SLO, SYR, THA, TN, TR, UA, UAE, YU, YV, Z, ZA, ZW
N5.4455	Standardní nabíječka	Li-Ion	120 V / 50-60 Hz	BR, C, CDN, CO, CR, DOM, EC, GCA, J, JA, KSA, LB, MEX, NIC, PA, Puerto Rico, RC, RP, USA, YV
N5.4457	Standardní nabíječka	Li-Ion	220-240 V / 50-60 Hz	AUS, NZ

(..) = Adapter N52.2102 potřebný

Možnosti baterii pro model P328

Číslo	Model	napětí	síla	Čas nabíjení
N5.4349	Accu Li-Ion	18VDC	4.0 Ah	approx. 80 min.

Doplňky

P32.0223	Držák na zavěšení
P32.0224	Ochranná deska (kovová) pro drsné a tvrdé povrchy
P33.0225	Ochranná deska (plast) k ochraně celé spodní části
P32.0228	Chladicí ventilátor motoru
N7.5154	Snímač k počítači cyklů