

**Pneumatický páskovač na PET pásku bez spony pro náročné aplikace****Charakteristika**

Typy pásky:	Polyester (PET) hladká nebo embosovaná
Rozměry pásky: šířka	19.0 – 32.0 mm
tloušťka	0.60 – 1.53 mm
Váha včetně závěsu:	8.9 kg
Velikost páskovače se závěsem:	d. 446 x š. 176 x v. 239 mm
Průměrná pevnost spoje:	více než 75% (v závislosti na kvalitě pásky)
Spoj:	frikční svar
Napínací síla:	2200 - 3500 N (nastavitelné) nebo 4000 – 7000 N (nastavitelné)
Rychlost napínání:	120 mm/s nebo 60 mm/s
Max. tlak vzduchu:	6.0 bar

Závěsný držák dodáván se strojem

## Výhody

- Jedinečný páskovač na plastovou pásku na trhu
- Páskovač lze použít v provozním režimu se dvěma tlačítky (manuální), nebo v provozním režimu s jedním tlačítkem (poloautomatický), nastavitelné otáčením nastavovacího šroubu.
- Vysoká pnučí síla až 7000N
- Ideální pro náročné aplikace s rozměrem pásky 19 - 32 mm a tloušťkou do 1,53 mm
- Pneumaticky poháněný, spolehlivý a snadný k údržbě
- Napnutí pásky lze individuálně nastavit pomocí nastavovacího systému - tedy zboží je perfektně zajištěno dokonale napnutou páskou.
- Čas svařování je nastavován individuálně pro konkrétní kvalitu pásky a tloušťku pásky – vysoká pevnost spoje je zajištěna

## Přehled typů modelu P359

Číslo	Model	šířka pásky	tloušťka pásky	max. napnutí	rychlost pnutí
		mm	mm	N	mm / sec
49.0503	P359/19/0.80-1.53/3.5	19	0.80-1.53	3500	120
49.0504	P359/19/0.80-1.53/7.0	19	0.80-1.53	7000	60
49.0511	P359/25/0.60-0.79/3.5	25	0.60-0.79	3500	120
49.0512	P359/25/0.60-0.79/7.0	25	0.60-0.79	7000	60
49.0513	P359/25/0.80-1.35/3.5	25	0.80-1.35	3500	120
49.0514	P359/25/0.80-1.35/7.0	25	0.80-1.35	7000	60
49.0521	P359/32/0.60-0.79/3.5	32	0.60-0.79	3500	120
49.0522	P359/32/0.60-0.79/7.0	32	0.60-0.79	7000	60
49.0523	P359/32/0.80-1.35/3.5	32	0.80-1.35	3500	120
49.0524	P359/32/0.80-1.35/7.0	32	0.80-1.35	7000	60