

P380 Pneumatický páskovač na PET a PP pásku pro kulaté aplikace a aplikace s malým povrchem.



Technická data

Typy pásek:	Polypropylen (PP) and Polyester (PET)
Rozměry pásky: šířka	13.0 – 19.0 mm
tloušťka	0.40 – 1.35 mm
Váha včetně závěsu:	6.8 kg
Velikost páskovače se závěsem:	d390 x š135 x v305 mm
Průměrná pevnost spoje:	více než 75% (v závislosti na kvalitě pásky)
Spoj:	frikční svar
Napínací síla:	600 - 1800 N (regulierbar)
Rychlost napínání:	120 - 260 mm/s
Max. tlak vzduchu:	6.0 bar
Min velikost balíčku ploché :	80 mm
kulaté :	∅ 70 mm

Vlastnosti / Výhody

- Jedinečný vysoce výkonný páskovač na plastovou pásku pro kulaté a malé aplikace, nejlepší páskovač v této třídě
- Robustní konstrukce, vysoká spolehlivost zaručená
- Použití pro malé plochy (alespoň 80mm) a malé průměry nejméně 2 x 70 mm
- Nastavitelná upínací síla a doba svařování
- Vyšší efektivita práce a výkon
- Vynikající způsob, jak zaměnit ocelovou pásku za vysoce výkonné PET pásky
- Úspora nákladů

Popis modelu P380

Číslo.	Model	Šířka pásky mm	Tloušťka pásky mm	Max. napnutí N	Rychlost napínání mm/sec.
49.3801	P380/13/0.4-0.64	13	0.40-0.64	2000	120-260
49.3802	P380/13/0.65-1.05	13	0.65-1.05	2000	120-260
49.3811	P380/15/0.4-0.64	15	0.40-0.64	2000	120-260
49.3812	P380/15/0.65-1.05	15	0.65-1.05	2000	120-260
49.3821	P380/16/0.4-0.64	16	0.40-0.64	2000	120-260
49.3822	P380/16/0.65-1.05	16	0.65-1.05	2000	120-260
49.3831	P380/19/0.4-0.64	19	0.40-0.64	2000	120-260
49.3832	P380/19/0.65-1.05	19	0.65-1.05	2000	120-260
49.3833	P380/19/1.06-1.35	19	1.06-1.35	2000	120-260

