

Nová generace strojů – zdokonalený model



Parametry

Typy pásek:	Polypropylene (PP)
Rozměry pásky:	šířka: 5.0 – 13.0 mm tloušťka: 0.5 – 0.65 mm
Napínací síla:	nastavitelná 80 – 450 N
Spoj:	frikční svar
Napájení:	230V / 50Hz, 1 phase
Spotřeba energie:	0.3 kWh
Rychlost páskování:	2.5 sec./cyclů (přibližně 24 páskovacích cyklů/min.)
Rozměry:	délka 850 mm šířka 560 mm výška stolu 780-950 mm nastavitelná
Váha:	70 kg
Max. váha zboží:	80 kg
Min. velikost balíku:	80 š x 20 v mm
Vnitřní průměr cívky pásky:	200 / 230 / 280 mm (směnitelný)
Teplota pracovního prostředí:	5 ~ 40°C

Výhody

- Lehký, kompaktní design
- Snadná obsluha, snadná údržba
- CE uznaný
- Kompaktní mechanicky ovládaná hlava s 30% méně pohyblivých dílů
- Závěsná nerezové horní deska
- Elektronická vnější regulace tahu
- Sensorem řízený ohřívač
- Pevné kladky s brzdou
- Automatické zastavení motoru pro úsporu energie
- Spolehlivá P.C. deska elektrického ovládaní
- Nastavitelná výška stolu 780 - 950 mm
- osvědčená kvalita
- Vnitřní průměr cívky pásky, výměnné od 200 mm do 280 mm
- Bezpečnostní koncový spínač v ceně

Přehled typů modelu PM207

Item No.	Model
44.2050	PM207
