

Ekonomický model pro páskování se širokými páskami



Parametry

Typy pásek:	Polypropylene (PP)
Rozměry pásky:	šířka: 8.0 – 15.5 mm
	tloušťka: 0.55 – 0.75 mm
Napínací síla:	nastavitelná 100 – 700 N
Spoj:	frikční svar
Napájení:	230V / 50Hz, 1 phase
Spotřeba energie:	1.2 kWh
Rychlost páskování:	2.2 sec./cyklů (přibližně 27 páskovacích cyklů/min.)
Rozměry:	délka: 1430 mm
	šířka: 620 mm
	výška stolu: 810 mm
Váha stroje:	20 kg
Max. váha zboží:	100 kg
Min. velikost balíku:	100 š x 20 v mm
Vliskost oblouku:	850 x 600 mm standard
Teplota pracovního prostředí:	5 ~ 40°C

Výhody

- Osvědčená kvalita
- Konkurenční cena
- CE uznaný
- Svazky a krabice mohou být páskovány velmi snadno a rychle
- Uživatelsky přívětivé a jednoduchá výměna páskovací cívky
- Snadná obsluha, snadná údržba
- Vnější mechanická regulace tahu
- Napětí lze snadno nastavit
- Krátký dodávací senzor a nožní spínač v ceně
- Mobilní stroj, na kolečkách s brzdami

Přehled typů PM308

Model Velikost oblouku

45.4011	600 x 400	9.0 mm blue
45.4012*	600 x 400	12.0 mm blue
45.4021*	850 x 600	9.0 mm blue
45.4022*	850 x 600	12.0 mm blue
45.4024	850 x 800	9.0 mm blue
45.4025*	850 x 800	12.0 mm blue
45.4031	1050 x 800	9.0 mm blue
45.4032*	1050 x 800	12.0 mm blue
45.4041	1250 x 1000	9.0 mm blue
45.4042	1250 x 1000	12.0 mm blue

* Stroje na skladě, NL-Nieuwegein.
Dostupnost jiných strojů na vyžádání.
Různé velikosti oblouku možné.